


## V-plov

### - Park Ranger 2150



#### Standardudstyr:

- Hydraulisk vinkeljustering** Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter behov.
- Vibrationsdæmpning** A-rammen har indbygget vibrationsdæmpning, hvilket øger komforten og reducerer støj.
- Vulkollan-skær** Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret gummi eller stålskær.
- Stålskær** Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.
- Sikkerhedstipfunktion** Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste del af V-skæret reducerer risikoen for skader på såvel sneploven som på omgivelserne.
- Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

- Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

Længde	mm	2700
Bredde (lige)	mm	1400
Højde med kabine	mm	1935

##### Opbevaringsmål

Længde	mm	500
Bredde	mm	1200
Højde	mm	600

##### Vægt

Vægt (V-plov)	kg	114
---------------	----	-----

##### Ydeevne

Arbejdsbredde - lige	mm	1400
Arbejdsbredde - vinklet	mm	1200-1400
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Frihøjde under skæret	mm	140
Frihøjde under støttofoden	mm	125
Arbejdshastighed	km/t	1-16
Håndtering af snedybder op til	mm	500
Drejvinkel		30°
Kapacitet, teoretisk	m <sup>2</sup> /t	22400

##### CE godkendt iht. EU direktiv

