

Salt- og grusspreder - City Ranger 3070



Standardudstyr:

Start/stop funktion	Start/stop funktionen sikrer, at spredningen følger maskinens bevægelse. Al spredning stopper, når maskinen holder stille.
Dækpresenning	En foldbar presenning holder materialet tørt og er samtidig med til at sikre en præcis fordeling af spredematerialet.
Sikkerhedsgitter	Et net, der kan lægges hen over sprederen for at forhindre, at man kan få hænderne ind i f.eks. snegleboret, hvilket nedbringer risikoen for skader. Gitteret er udstyret med en lukkeanordning, der gør det nemt at fjerne, hvis man vil have adgang til snegleboret.
Huller til gaffeltruck	Sprederen er udstyret med to huller for neden, der understøtter brug af gaffeltruck eller lignende. Sprederen kan derfor nemt løftes op på en hylde eller lignende for opbevaring.
Omrører	Omrøreren forebygger blokeringer, knuser klumper og sikrer præcis og ensartet spredning - og derved en ensartet tøning af underlaget.
Stige	Gør det nemt at inspicere sprederen.
Kørselsafhængighedsfunktion	Spredning af materialet afhænger af kørselshastighed.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Stativ	Et stativ til af/påmontering af salt- og grussprederen. Stativet har hjul, som gør det let at flytte sprederen i forbindelse med opbevaring og uden tunge løft for brugeren. Stativet er det samme som anvendes til feje-/sugeanlægget - kræver kun brug af medfølgende adaptor. Har du et stativ i forvejen, kan adaptor tilkøbes særskilt.
Blitz-lys / rotorblink	Blitz-lys / rotorblink på salt- og grussprederen fungerer som en ekstra sikkerhedsfunktion.
Arbejdslys, bag	Operatøren kan inspicere og justere spredeskiven ved arbejde i mørke.
Skærm til vakuumsalt	Skærmen sikrer, at små materialer såsom vakuumsalt ikke blot løber ud af sprederen, så man undgår spild og øger driftseffektiviteten.
Græsdæk (off-road) til basismaskinen	Selvom de kaldes græsdæk, er der også tale om fremragende vinterdæk. Trådene i dækkets mønster er designet til at skabe modstand mellem dækkene og de snedækkede overflader. Dette giver et godt vejgreb ved kørsel i sne.
Vinterdæk (15") med snekæder til basismaskinen	Kan være nyttige på snedækkede veje, stejle skråninger og tilisede overflader. Snekæderne giver et bedre vejgreb og øger operationernes effektivitet.
Rustbeskyttelse	Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner		
Længde	mm	4305
Bredde	mm	1220
Højde / med rotorblink	mm	2000 / 2210
Opbevaringsmål		
Længde med / uden stativ	mm	2444 / 2230
Bredde	mm	1110
Højde med / uden stativ	mm	2012 / 1060
Vægte		
Vægt (spreder)	kg	295
Max. nyttelast (spreder) ¹⁾	kg	950
Spreder		
Volumen	l	600
Læsehøjde	mm	1850
Ydeevne		
Spredbredde	mm	1500-6000
Arbejdshastighed	km/t	1-30
CE godkendt iht. EU direktiv		

¹⁾ Uden redskab monteret på A-ramme.

